

HBQ-910-S FAKRA 自动线

产品简介

HBQ-910-S 可完成线头剥皮，压接屏蔽环，翻网，去铝箔，剥芯线，压接中心针，压接中心导体及一系列检测等功能。

产品特征

- 设备可对 Rosenberger 三代 fakra，Rosenberger mini fakra 和 TE mini fakra 实现单端加工作业；
- 整机采用 PLC 总线控制，采用触摸一体机和移动屏双操作更贴合现场生产需求；
- 配方数据库系统，多料号自由切换，实现快速排产，自动化程度高；
- 压接机配备索瑞压力管理系统，压接过程实时监控及检测数据保存；
- 操作权限管理、产品数据存储；
- 采用品牌电气元件，确保设备的长期运转稳定性；
- 设备布局形式灵活，功能模组+载具循环，模组标准化；
- 方钢机架双色搭配，厚重而简洁大方；

产品参数

型号	HBQ-910-S
加工线径	2.8&3.3mm
加工线长	200~10000mm
剥头长度	0.5~30mm
剥头层数	1~3 层
剥头精度	±0.1mm
压接工位	3 工位

压接能力	2T
压接行程	30/40mm（日式/欧式可选）
CT	6S
气源	5~6Bar
设备噪音	≤75 分贝
电源	AC380V/50Hz
尺寸	约 L9600×W1300×H2250mm